

Цифровая печать. Технические требования

Файлы макета должны быть выполнены в одной из следующих программ:

- ADOBE ILLUSTRATOR (до версии CS включительно) *.eps, с внедренными растровыми изображениями и шрифтами «в кривых». В одном файле Adobe Illustrator должен быть только один лист (сторона, страница) изделия; часто собирают в один файл коллекцию из визиток - не делайте этого - каждая сторона визитки также должна быть в отдельном файле. Файлы в формате EPS, созданные не в Adobe Illustrator, должны быть открыты и сохранены в Adobe Illustrator (до версии CS включительно). Удаляйте из файла всю неиспользуемую информацию.
- ADOBE INDESIGN (до версии CS включительно), к файлу верстки должны быть приложены ВСЕ использованные в публикации иллюстрации, шрифты и plug-ins. Все иллюстрации: *.tiff, размер в масштабе 1x1, графическое разрешение 300 dpi, цветовая модель CMYK, все альфа-каналы и маски устранены, слои склеены до слоя подложки (background).
- ADOBE PHOTOSHOP (до версии CS включительно), графическое разрешение 300 dpi, цветовая модель CMYK, все неиспользуемые цвета, слои, альфа-каналы и маски устранены, слои склеены до слоя подложки (background).
- QuarkXPress (до версии 6.0), к файлу верстки должны быть приложены ВСЕ использованные в публикации иллюстрации, шрифты (создать collect) и xTensions. Все иллюстрации: *.tiff, размер в масштабе 1x1, графическое разрешение 300 dpi, цветовая модель CMYK, все альфа-каналы и маски устранены, слои склеены до слоя подложки (background).
- ADOBE ACROBAT *.pdf. При подготовке PDF-файлов для печати на цифровой печатной машине следует использовать настройки Press Quality, все шрифты работы необходимо помещать непосредственно в файл PDF.
- CORELDRAW! (до версии 12.0 включительно) *.cdr, с внедренными растровыми изображениями и шрифтами «в кривых», при многостраничных макетах – каждая полоса (сторона, страница) должна располагаться на отдельном листе. Все эффекты (DropShadow, Transparency, GradientFill, Lens, TextureFill, PostscriptFill и т.д.) должны быть сконвертированы в растровое изображение CMYK 300 dpi.

Печать других форматов файлов (psd, jpeg, ai), макетов созданных в программах Adobe PageMaker, Macromedia Freehand, Adobe FrameMaker, а так же документов Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) возможно только после предварительного согласования.

Для всех макетов:

- файл должен быть назван латиницей и не иметь пробелов в названии.
- цветовая модель CMYK, точное воспроизведение цвета Pantone в процессе цифровой печати невозможно. В случае, если необходимо более точное попадание в цвет Pantone, Заказчик оплачивает работу оператора по подбору цвета непосредственно на машине с распечаткой контрольных оттисков.

- электронная версия обязательно должна сопровождаться подписанной распечаткой. При необходимости на распечатке должны быть указаны метки для послепечатных операций (резки, биговки, фальцовки, перфорации).
- на страницах оригинал-макета не должно быть никаких вспомогательных или технологических элементов и неиспользуемой информации: меток приводки, фальцовки, обрезки, названий цветов, различных шкал, рамок по формату изделия и т.п. -- только полосы издания.
- вылеты заливок фона или изображений-подложек за края страницы должны быть не менее 3 мм
- все значимые элементы содержимого макета должны находиться на расстоянии не менее 3 мм от обрезного края листа
- размер страницы Вашей публикации (визитная карточка, этикетка, листовка, буклет и т.п.) обязательно должен соответствовать обрезному формату изделия.
- не принимаются в работу без согласования макеты, в которых использованы системные шрифты Windows: Times New Roman, Arial, Courier и их производные

Формат печати:

- максимальный размер бумаги — 320x450(SRA3) мм
- максимальная запечатываемая область — 310x440 мм (включая метки реза)

Носители:

CD-R/RW, DVD-R/RW, USB устройства, дискеты 3.5 (не более 5 шт.) с обязательным дублированием.